

VITODENS 200-W, 4,5 bis 26,0 kW

Gas-Brennwertkombigerät

Nenn-Wärmeleistungsbereich (kW)	50/30 °C	4,5 - 26,0	MG W
	80/60 °C	4,1 - 24,1	
Gas-Brennwertkombigerät mit Vitotronic 100 für angehobenen Betrieb		B2KB003 3.566,- A A	Best.-Nr. Euro MG W
Gas-Brennwertkombigerät mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb		B2KB005 3.877,- A A	Best.-Nr. Euro MG W

Zubehör

Montagehilfe für Aufputz -Montage (muss mitbestellt werden) sowie	ZK02541	Best.-Nr. 203,- Euro MG W
Rohrbögen für Montagehilfe für Aufputz -Montage – Pressen und Löten oder	ZK02589	Best.-Nr. 30,- Euro MG W
Montagehilfe für Unterputz -Montage (muss mitbestellt werden)	ZK02543	Best.-Nr. 240,- Euro MG W
Vitoconnect 100, Typ OPTO1 Internet-Schnittstelle	Z014493	Best.-Nr. 92,- Euro MG Y
Vitotrol 100, Typ UTDB Raumtemperaturregler (in Verbindung mit Vitotronic 100 erforderlich)	Z007691	Best.-Nr. 171,- Euro MG W

Pakete

Nenn-Wärmeleistungsbereich (kW)	50/30 °C	4,5 - 26,0	MG W
	80/60 °C	4,1 - 24,1	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vitodens 200-W ■ mit Vitotronic 200 ■ Montagehilfe für Aufputz-Montage einschl. Rohrbögen (Pressen und Löten) ■ Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100 		B2KB007 4.223,- A A	Best.-Nr. Euro MG W
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vitodens 200-W ■ mit Vitotronic 200 ■ Montagehilfe für Unterputz-Montage ■ Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100 		B2KB009 4.241,- A A	Best.-Nr. Euro MG W

Technische Angaben

Nenn-Wärmeleistungsbereich (kW)	50/30 °C	4,5 - 26,0
	80/60 °C	4,1 - 24,1
Länge	375 mm	
Breite	450 mm	
Höhe	800 mm	
Gewicht	40 kg	
Abgasanschluss	60 Ø mm	
Zuluftanschluss	100 Ø mm	
Trinkwasserleistung	29,3 kW	



- Norm-Nutzungsgrad: bis 98 % (H₂)/109 % (H₁)
- Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher
- Modulierender Matrix-Zylinderbrenner mit hoher Nutzungsdauer durch Edelstahl-Matrix-Gewebe - unempfindlich bei hoher Temperaturbelastung
- Hoher Warmwasserkomfort - Kombigeräte grundsätzlich mit Bereithaltfunktion
- Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- Bedienteil der Regelung auch auf einem Wandsockel montierbar
- Lambda Pro Control Verbrennungsregelung für alle Gasarten - Gebühreneinsparung durch Verlängerung der Überprüfungsintervalle auf 3 Jahre
- Leiser Betrieb durch niedrige Gebläsedrehzahl
- Intermittentfähig durch Vitoconnect (Zubehör, im Paket Lieferumfang) für Bedienung und Service über Viessmann App

VITODENS 200-W, 2,4 bis 35,0 kW

Gas-Brennwertheizgerät



- Norm-Nutzungsgrad: bis 98 % (H_S)/109 % (H_i)
- Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher
- Modulierender MatriX-Zylinderbrenner mit hoher Nutzungsdauer durch Edelstahl-MatriX-Gewebe - unempfindlich bei hoher Temperaturbelastung
- Hoher Warmwasserkomfort
- Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- Bedienteil der Regelung auch auf einem Wandsockel montierbar
- Lambda Pro Control Verbrennungsregelung für alle Gasarten - Gebühreneinsparung durch Verlängerung der Überprüfungsintervalle auf 3 Jahre
- Leiser Betrieb durch niedrige Gebläsedrehzahl
- Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör, im Paket Lieferumfang) für Bedienung und Service über Viessmann App

Nenn-Wärmeleistungsbereich (kW)	50/30 °C 80/60 °C	2,4 - 13,0 2,2 - 11,8	2,4 - 19,0 2,2 - 17,2	4,5 - 26,0 4,1 - 23,7	4,5 - 35,0 4,1 - 32,5	MG W
Gas-Brennwertheizgerät mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb		B2HB110 2.984,- A	B2HB111 3.349,- A	B2HB112 3.509,- A	B2HB113 3.888,- A	Best.-Nr. Euro Energy

Zubehör

Montagehilfe für Aufputz-Montage (muss mitbestellt werden)	ZK02542 197,-	Best.-Nr. Euro MG W
Anschlusswinkel für Montagehilfe für Aufputz-Montage-Schraubausführung (muss mitbestellt werden)	ZK03114 30,-	Best.-Nr. Euro MG W
Vitoconnect 100, Typ OPTO1 Internet-Schnittstelle	Z014493 92,-	Best.-Nr. Euro MG Y

Pakete Trinkwassererwärmung

Nenn-Wärmeleistungsbereich (kW)	50/30 °C 80/60 °C	2,4 - 13,0 2,2 - 11,8	2,4 - 19,0 2,2 - 17,2	4,5 - 26,0 4,1 - 23,7	4,5 - 35,0 4,1 - 32,5	MG W
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vitodens 200-W ■ mit Vitotronic 200 ■ Montagehilfe für Aufputz-Montage einschl. Anschlusswinkel (Schraubausführung) ■ Anschluss-Set für Speicher-Wassererwärmer ■ Internet-Schnittstelle Vitoconnect 100 						
Speicher-Wassererwärmer ■ Vitocell 100-W, untergestellt	120 l	B2HB114 3.898,- A A / -	B2HB115 4.223,- A A / -	B2HB116 4.365,- A - / B		- Best.-Nr. Euro A / B
■ Vitocell 100-W, untergestellt	150 l	B2HB117 3.956,- A A / -	B2HB118 4.281,- A A / -	B2HB119 4.423,- A A / -		- Best.-Nr. Euro A / B
■ Vitocell 100-W, nebengestellt	160 l	B2HB120 3.887,- A B / -	B2HB121 4.211,- A B / -	B2HB122 4.354,- A B / -		- Best.-Nr. Euro A / B
■ Vitocell 100-W, nebengestellt	200 l	B2HB123 3.912,- A B / -	B2HB124 4.236,- A B / -	B2HB125 4.379,- A B / -	B2HB126 4.716,- A B / -	Best.-Nr. Euro A / B
■ Vitocell 100-W, nebengestellt	300 l		B2HB127 4.466,- A - / B	B2HB128 4.608,- A - / B	B2HB129 4.945,- A - / B	Best.-Nr. Euro A / B

Divicon Heizkreis-Verteilung

Anschluss zum Heizkreis (Nennweite)	DN 20 - ¾"	DN 25 - 1"	DN 32 - 1¼"	MG W
Divicon Heizkreis-Verteilung mit Mischer <ul style="list-style-type: none"> ■ Heizkreispumpe (drehzahlgeregelte Hoch-effizienz-Umwälzpumpe), steckerfertig verdrahtet ■ Rückschlagklappe ■ 2 Kugelhähne mit Thermometer ■ Wärmedämmung ■ Erweiterungssatz Mischer einschließlich Anschlussleitung (3,5 m lang) 				
Komplett montierte Divicon Heizkreis-Verteilung <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Mischer-3 und Erweiterungssatz Mischer und Umwälzpumpe Wilo Yonos 	7521285 985,-	7521286 1.007,-	ZK01830 1.045,-	Best.-Nr. Euro
Divicon Heizkreis-Verteilung ohne Mischer <ul style="list-style-type: none"> ■ Heizkreispumpe (drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe), steckerfertig verdrahtet ■ Rückschlagklappe ■ 2 Kugelhähne mit Thermometer ■ Wärmedämmung 				
Komplett montierte Divicon Heizkreis-Verteilung Ohne Mischer mit Umwälzpumpe Wilo Yonos	7521287 535,-	7521288 553,-	ZK01831 571,-	Best.-Nr. Euro
Bypassventil Zum hydraulischen Abgleich des Heizkreises.	7464889 10,-	7464889 10,-	7464889 10,-	Best.-Nr. Euro
Verteilerbalken für 2 Divicon <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Wärmedämmung ■ Anbau an die Wand (mit separat zu bestellender Wandbefestigung) 	7460638 200,-	7460638 200,-	7466337 227,-	Best.-Nr. Euro
Verteilerbalken für 3 Divicon <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Wärmedämmung ■ Anbau an die Wand (mit separat zu bestellender Wandbefestigung) 	7460643 277,-	7460643 277,-	7466340 316,-	Best.-Nr. Euro
Wandbefestigung für einzelne Divicon (Verbindung Kesselstutzen – Divicon bauseits)	7465894 35,-	7465894 35,-	7465894 35,-	Best.-Nr. Euro
Wandbefestigung für Verteilerbalken (Verbindung Kesselstutzen – Verteilerbalken bauseits)	7465439 35,-	7465439 35,-	7465439 35,-	Best.-Nr. Euro
Hydraulische Weiche Mit eingebauter Tauchhülse. Volumenstrom bis 4,5 m³/h.	7460649 207,-	7460649 207,-	-	Best.-Nr. Euro
Hydraulische Weiche Mit eingebauter Tauchhülse. Volumenstrom bis 7,5 m³/h.	-	-	7460648 254,-	Best.-Nr. Euro
Tauchtemperatursensor (für hydraulische Weiche) Zur Erfassung der Temperatur in der hydraulischen Weiche.	7179488 79,-	7179488 79,-	7179488 79,-	Best.-Nr. Euro



Weiteres Zubehör



Kondensathebeanlage SI1800 Automatische Kondensathebeanlage mit max. 5 mWS <i>Für Gas-Brennwertgeräte.</i>	ZK02486 166,-	Best.-Nr. Euro
Kondensathebeanlage SI1830 Automatische Kondensathebeanlage mit max. 3,7 mWS <i>Für Öl-Brennwertgeräte.</i>	ZK02487 187,-	Best.-Nr. Euro MG V
Membran-Druckausdehnungsgefäß N 35 (Farbe weiß) ■ Inhalt 35 Liter. ■ Max. Betriebsdruck 3,0 bar (0,3 MPa).	9572995 67,-	Best.-Nr. Euro MG V
Membran-Druckausdehnungsgefäß N 50 (Farbe vitosilber) ■ Inhalt 50 Liter. ■ Max. Betriebsdruck 6,0 bar (0,6 MPa).	9572215 97,-	Best.-Nr. Euro MG V
Membran-Druckausdehnungsgefäß N 50 (Farbe weiß) ■ Inhalt 50 Liter. ■ Max. Betriebsdruck 6,0 bar (0,6 MPa).	9572996 97,-	Best.-Nr. Euro MG V
Kappenventil ■ Zur Kontrolle, Wartung und evtl. Austausch von Membran-Druckausdehnungsgefäßen. ■ Für Membran-Druckausdehnungsgefäße Typ N 35 und N 50.	9572213 35,-	Best.-Nr. Euro MG V
Ablauftrichter-Set ■ Ablauftrichter mit Siphon	7459591 31,-	Best.-Nr. Euro MG W
Thermometer Zum Einbau in die Wärmedämmung oder das Vorderblech.	7595765 19,-	Best.-Nr. Euro MG W
Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 (DN 15) Für Aufputzinstallation ■ Membran-Sicherheitsventil 10 bar (1 MPa) <i>In Verbindung mit untergestelltem Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W, Typ CUGA/CUGA-A (120 und 150 Liter Inhalt)</i>	7180097 163,-	Best.-Nr. Euro MG W
Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 (DN 15, R 3/4) ■ Membran-Sicherheitsventil 10 bar (1 MPa) <i>Für Aufputzinstallation. In Verbindung mit nebengestelltem oder integriertem Speicher-Wassererwärmer bis 220 Liter Inhalt.</i>	7219722 163,-	Best.-Nr. Euro MG W
Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 (DN 20, R 1) ■ Membran-Sicherheitsventil 10 bar (1 MPa) <i>Für Aufputzinstallation. In Verbindung mit nebengestelltem Speicher-Wassererwärmer von 300 bis 1000 Liter Inhalt.</i>	7180662 163,-	Best.-Nr. Euro MG W
Zirkulationspumpe E1 - 15/700 (Ausführung B ohne Schaltuhr) ■ Mit Wärmedämmschale	7535960 186,-	Best.-Nr. Euro MG V
Verschraubung 1/2 AG x 1/2 IG 1 Satz	7374801 11,-	Best.-Nr. Euro MG V